

人にやさしく、よりフリーに。パーソナルコミュニケーションが進化する

各種ヘッドセット

SMALL HEAD SET SERIES

オフィス、コールセンターで、モバイルで、パソコンで...
マルチユースに応えます。



両手の自由度も、快適性も、さらに進化。 小形・軽量・ソフトタッチの高機能ヘッドセット。

受付台用ヘッドセット

LSHP-I(S)シリーズ



コールセンター、各種指令台、受付台に対応したヘッドセットです。

- 送話チップ・ヘッドパッドの位置が自由に調節でき、長時間の使用でも疲労感がありません。
- 受話音量も増幅機能が付加され、周辺環境・受話回線の状況に適應できます。

■特性

送話	送話感度	-54±7dB(DC50mA、1KHz、35Ω端)
	直流抵抗	170Ω以下
受話	受話感度	98±7dBspl(音量:大)
	感度切替	約6dB(大一中、中一小間)
	インピーダンス	200Ω±50Ω
総合	周波数帯域	300～3.4KHz
	直流範囲	20～120mA
	コード長	LSHP-1(S): 115cm LSHP-1L(S): 140cm
	質量	50g(ヘッドセット部)

受付台用ヘッドセット

LSHP-I(SU)シリーズ



コールセンター、各種指令台、受付台に対応したヘッドセットです。

- 送話チップ・ヘッドパッドの位置が自由に調節でき、長時間の使用でも疲労感がありません。
- 受話音量も増幅機能が付加され、周辺環境・受話回線の状況に適應できます。
- ミュートスイッチ付

■特性

送話	送話感度	-54±7dB(DC50mA、1KHz、35Ω端)
	直流抵抗	170Ω以下
受話	受話感度	98±7dBspl(音量:大)
	感度切替	約6dB(大一中、中一小間)
	インピーダンス	200Ω±50Ω
総合	周波数帯域	300～3.4KHz
	直流範囲	20～120mA
	コード長	LSHP-1(SU): 115cm LSHP-1L(SU): 140cm
	質量	50g(ヘッドセット部)

※コード延長はご相談ください

※製品の仕様・外観は改良の為、変更する事があります。

■製造・販売元

東栄電気工業株式会社

TOEI ELECTRIC IND. CO.,LTD.



営業本部・狭山事業所

〒350-1311 埼玉県狭山市中新田1157番地

TEL (04) 2950-0711 (代) FAX (04) 2950-0715

本社

〒108-0072 東京都港区白金3-3-4

TEL (03) 3446-1211 (代) FAX (03) 3446-3135

<http://www.toeidenki.co.jp/>