

人にやさしく、よりフリーに。パーソナルコミュニケーションが進化する

# 各種ヘッドセット

SMALL HEAD SET SERIES

オフィス、コールセンターで、モバイルで、パソコンで...  
マルチユースに応えます。



# 両手の自由度も、快適性も、さらに進化。 小形・軽量・ソフトタッチの高機能ヘッドセット。

## 受付台用ヘッドセット

## LSHP-1(S)シリーズ



コールセンター、各種指令台、受付台に対応したヘッドセットです。

- 送話チップ・ヘッドパッドの位置が自由に調節でき、長時間の使用でも疲労感がありません。
- 受話音量も増幅機能が付加され、周辺環境・受話回線の状況に適應できます。

### ■特性

送話	送話感度 直流抵抗	-54±7dB(DC50mA、1KHz、35Ω端) 170Ω以下
受話	受話感度 感度切替 インピーダンス	98±7dBspl(音量:大) 約6dB(大一中、中一小間) 200Ω±50Ω
総合	周波数帯域 直流範囲 コード長 質量	300～3.4KHz 20～120mA LSHP-1(S):115cm LSHP-1L(S):140cm 50g(ヘッドセット部)

## 受付台用ヘッドセット

## LSHP-1(SU)シリーズ



コールセンター、各種指令台、受付台に対応したヘッドセットです。

- 送話チップ・ヘッドパッドの位置が自由に調節でき、長時間の使用でも疲労感がありません。
- 受話音量も増幅機能が付加され、周辺環境・受話回線の状況に適應できます。
- ミュートスイッチ付

### ■特性

送話	送話感度 直流抵抗	-54±7dB(DC50mA、1KHz、35Ω端) 170Ω以下
受話	受話感度 感度切替 インピーダンス	98±7dBspl(音量:大) 約6dB(大一中、中一小間) 200Ω±50Ω
総合	周波数帯域 直流範囲 コード長 質量	300～3.4KHz 20～120mA LSHP-1(SU):115cm LSHP-1L(SU):140cm 50g(ヘッドセット部)

※コード延長はご相談ください

※製品の仕様・外観は改良の為、変更する事があります。

### ■製造・販売元

東栄電気工業株式会社

TOEI ELECTRIC IND. CO.,LTD.



営業本部・狭山事業所

〒350-1311 埼玉県狭山市中新田1157番地

TEL (04) 2950-0711 (代) FAX (04) 2950-0715

本社

〒108-0072 東京都港区白金3-3-4

TEL (03) 3446-1211 (代) FAX (03) 3446-3135



<https://www.toeidenki.co.jp/>